



- i. ブレーキマスタシリンダリザーバフィラキャップASSYを取りはずす。
- ii. ブレーキフルードをリザーバのMIN-MAXの間まで補充する。
- iii. ブレーキペダルを1秒間隔程度で数回踏み込んで、ブレーキペダルを踏み込んだまま、フロントディスクブレーキシリンダASSY RHのブリーダープラグをゆるめる。(\*1)  
注 意：  
ブレーキマスタシリンダリザーバASSY内のブレーキフルードがMINレベル以下にならないように補充を行う。
- iv. ブレーキフルードが出てこなくなった時点で、ブリーダープラグを締め付け、ブレーキペダルを1秒間以上放す。(\*2)  
トルク：  
 $7.5 \text{ N}\cdot\text{m} (76 \text{ kgf}\cdot\text{cm})$
- 参 考：  
ブレーキペダルが元の位置に戻っていても、マスタシリンダ内のピストンが元の位置に戻っていないおそれがあるため、ブレーキペダルを1秒間以上放す。
- v. 新しいブレーキフルードが出てくるまで(\*1)から(\*2)を繰り返す。
- vi. RHと同様に、フロントディスクブレーキシリンダASSY LHのブリーダープラグからブレーキフルード抜き取りを行う。
- vii. ブレーキペダルを1秒間隔程度で数回踏み込んで、ブレーキペダルを踏み込んだまま、リヤディスクブレーキシリンダASSY LHのブリーダープラグをゆるめる。(\*3)  
注 意：  
ブレーキマスタシリンダリザーバASSY内のブレーキフルードがMINレベル以下にならないように補充を行う。
- viii. ブレーキフルードが出てこなくなった時点で、ブリーダープラグを締め付け、ブレーキペダルを1秒間以上放す。(\*4)  
トルク：  
 $8.3 \text{ N}\cdot\text{m} (85 \text{ kgf}\cdot\text{cm})$
- 参 考：  
ブレーキペダルが元の位置に戻っていても、マスタシリンダ内のピストンが元の位置に戻っていないおそれがあるため、ブレーキペダルを1秒間以上放す。
- ix. 新しいブレーキフルードが出てくるまで(\*3)から(\*4)を繰り返す。
- x. LHと同様にリヤディスクブレーキシリンダASSY RHのブリーダープラグからブレーキフルード抜き取りを行う。