

サービス データ

単位：記載なき場合はmmを示す。

部 品 名	項 目		標 準 値	限 度 値
エンジン オイル	ホンダ純正オイル（4サイクル四輪車用） ウルトラGOLD XJ（API SJ級 SAE5W-40） ウルトラLTD XJ （API SJ/GF-2級 SAE5W-30） ウルトラSUPER MILD SJ （API SJ/GF-2級 SAE10W-30） ウルトラSG（SG級 SAE10W-30） またはAPI SG級以上か、オイル缶にAPI CERTIFICATIONマークの入ったエンジン オイル*1	オイル 規定量 〔ℓ〕	分解時	3.3*2 3.1*3
			交換時	2.8*2 2.6*3
			オイル、 フィルタ 同時交換時	3.0*2 2.8*3
オイル ポンプ	形 式		トロコイド式	
	インナとアウトのチップ クリアランス	山田製	0.03-0.09	0.2
		アイシン製	0.02-0.14	0.2
	アウトとボディの径のクリアランス	山田製	0.100-0.175	0.2
		アイシン製	0.025-0.325	0.35
	ロータとボディのサイド クリアランス	山田製	0.020-0.070	0.15
アイシン製		0.025-0.075	0.15	
リリーフ バルブ	形 式		ブランジャ式	
	調整油圧〔kPa〔kgf/cm ² 〕〕	油温80℃、アイドル時	70〔0.7〕以上	
		油温80℃、3,000 rpm 時	340〔3.5〕以上	

* 1：API CERTIFICATIONマークは5-7頁を参照。

* 2：エンジンNo. 1000001～

* 3：エンジンNo. 4000001～