


エンジンオイル




ガソリンエンジンオイル指定油脂


品名	品質グレード	粘度グレード
トヨタ純正モーターオイル	API SM/EC、ILSAC GF-4	SAE 5W-30
トヨタ純正モーターオイル	API SM/EC、ILSAC GF-4	SAE 10W-30
トヨタ純正モーターオイル	API SL/EC	SAE 5W-20(推奨)
トヨタ純正モーターオイル	API SL/EC	SAE 10W-30

参考:

- 上記純正品以外では、API SM/EC、SL/ECまたはILSACマークの入った指定SAE粘度グレードのオイルを推奨する。



図に基づき、外気温に適した粘度のオイルを使用する。




ディーゼルエンジンオイル指定油脂

品名	品質グレード	粘度グレード
トヨタ純正ディーゼルオイル	JASO DL-1	SAE 0W-30(推奨)
トヨタ純正ディーゼルオイル	JASO DL-1	SAE 5W-30

参考:

- 上記純正品以外では、JASO DL-1のマークの入ったオイルを推奨する。



図に基づき、外気温に適した粘度のオイルを使用する。

c. 容量

エンジン型式	オイルのみ交換 充填量[L]	オイルとオイルフィルター 交換時充填量[L]
1TR-FE	5.0	5.5
2TR-FE	5.0	5.5
1KD-FTV (2WD)	6.6	6.8
1KD-FTV (4WD)	6.8	7.0

参考:

エンジンオイル交換時の充填量は、ドレンプラグからオイルを抜いたときの値である。

エンジンオイル以外の油脂・冷却液

項目[型式]	容量[L] (参考値)	指定油脂
冷却液[1TR-FE]	リヤヒータなし: 13	トヨタ純正 スーパーLLC
↑	リヤヒータ付き: 15	↑
冷却液[2TR-FE]	リヤヒータなし: 13	↑
↑	リヤヒータ付き: 15	↑
冷却液[1KD-FTV]	リヤヒータなし: 15	↑
↑	リヤヒータ付き: 17	↑
マニュアルトランスミッションオイル [R351]	2.6	トヨタ純正 MGギヤオイルスペシャルII (API GL-3, SAE 75W-90)
マニュアルトランスミッションオイル [R351F]	2.2	↑
マニュアルトランスミッションオイル [G55]	2.2	↑
オートマチックトランスミッションフルード [A45DE]	7.0	トヨタ純正 オートフルードタイプT-IV
オートマチックトランスミッションフルード [A340#・A343#]	8.3	↑
トランスファーオイル [TF1B]	1.3	トヨタ純正 MGギヤオイルスペシャルII (API GL-3, SAE 75W-90)
フロントディファレンシャルオイル [SD19B]	1.35	トヨタ純正 ハイボイドギヤオイルSX (API GL-5, SAE 85W-90)
リヤディファレンシャルオイル(2WD車) [BD20B]	標準ボデー車: 3.10 ワイドボデー車: 3.25	↑
リヤディファレンシャルオイル(4WD車) [BD20B](LSDなし)	標準ボデー車: 3.35 ワイドボデー車: 3.55	↑
リヤディファレンシャルオイル(4WD車) [BD20B](LSD付き)	標準ボデー車: 3.35 ワイドボデー車: 3.55	トヨタ純正 ハイボイドギヤオイルLSD (API GL-5, SAE 85W-90)
パワーステアリングフルード	0.9	トヨタ純正 パワーステアリングフルード
ブレーキフルード	-	トヨタ純正 ブレーキフルード2500H
クラッチフルード	-	↑
A/Cコンプレッサーオイル	-	ND-OIL8

参考:

- マニュアルトランスミッションオイルおよびトランスファーオイルの上記純正品以外では、API GL-3の指定SAE粘度グレードのオイルを推奨する。
- ディファレンシャルオイルの上記純正品以外では、API GL-5の指定SAE粘度グレードのオイルを推奨する。