

目次一覧

目次検索

- 田 はじめに
- 田 00-作業上の注意
- 田 0-概要
- 田 1-エンジン
- 田 2-サスペンション
- 田 3-ドライブライン/アクスル
- 田 4-ブレーキ
 - 田 4A-ブレーキ
 - 田 注意事項
 - 田 整備
 - 田 プレーキペダルアッシー構成図
 - 田 ストップランプスイッチ点検
 - 田 ストップランプスイッチ調整
 - 田 マスタシリンダASSY構成図
 - 田 マスタシリンダASSY取外し/取付け
 - 田 マスタシリンダASSY点検
 - 田 プレーキフルードレベルスイッチ点検
 - 田 プレーキブースタASSY構成図
 - 田 プレーキブースタASSY取外し/取付け
 - 田 プレーキブースタスイッチ点検
 - 田 指定材料/特殊工具
 - 田 特殊工具
 - 田 指定材料
 - 田 4B-フロントブレーキ
 - 田 整備
 - 田 フロントブレーキ構成図
 - 田 フロントブレーキ取外し/取付け
 - 田 フロントブレーキ点検
 - 田 フロントキャリバASSY分解
 - 田 フロントキャリバASSY点検
 - 田 フロントキャリバASSY組立て
 - 田 プレーキディスクダストカバー取外し/
 - 田 指定材料/特殊工具
- 田 4C-リヤブレーキ
- 田 4D-パーキングブレーキ
- 田 4E-ABS
- 田 5-トランスミッション/トランスアクスル
- 田 6-ステアリング
- 田 7-ヒータ&エアコン/ベンチレーション
- 田 8-SRSエアバッグ&シートベルト
- 田 9-ボデー&電気リカル
- 田 10-コントロールシステム


フロントブレーキ点検

フロントブレーキパッド

- ライニングに損傷、剥離、表面硬化及び油の付着などの不具合がないか点検し、不具合があれば1台分セットで交換する。
- ライニングの厚さ“a”(裏金は含まない)を点検し、限度値以下のものや著しい片減りがある場合は、1台分セットで交換する。

ブレーキパッドライニング厚さ“a”

基準値(新品時)	限度値
10.0mm	2.0mm



フロントブレーキディスク

ブレーキディスクの厚さを点検し、限度値以下の場合には交換する。

ブレーキディスク厚さ

仕様	基準値(新品時)	限度値
ソリッドディスク	11.0mm	10.0mm
ベンチレーテッドディスク	17.0mm	15.0mm

